

# K-Line

Vollhydraulische  
Einachs-Trägerfahrzeuge  
und Zubehör



Made in Germany



**Baureihe K 820**



**Baureihe K 1500**



**Baureihe K 2000**



**Baureihe K 2100**

## **Anbaugeräte und Zubehör**



► **Einsatz**

Kombigerät für einfache  
Kehr- und Winterdienstarbeiten.

**K 820 G**  
4,1 kW

**K 820 PRO**  
4,1 kW

Seite  
**4**



**Serie K 820**

► **Einsatz**

Kombigerät für Kehr- und  
Winterdienstarbeiten. Auch zur  
Wildkrautbeseitigung verwendbar.

**K 1500 G**  
4,8 kW

Seite  
**5**



**Serie K 1500**

► **Einsatz**

Profigerät für Kehr- und Winterdienst-  
arbeiten. Besonders für große Flächen  
verwendbar.

**K 2000**  
6,6 kW  
5,0 kW Diesel

Seite  
**6**



**Serie K 2000**

► **Einsatz**

Profigerät für Kehr- und Winterdienst-  
arbeiten. Besonders für große Flächen  
verwendbar. Auch hervorragend zur  
effizienten Wildkrautbeseitigung und  
zur Kunstrasenpflege geeignet.

**K 2100 G**  
6,6 kW  
5,0 kW Diesel

Seite  
**7**



**Serie K 2100**

- **Mähen**
- **Schneeräumen**
- **Streuen**
- **Wildkraut entfernen**
- **Kehren**
- **Kunstrasenpflege**

Seite  
**8-11**



**Anbaugeräte  
und Zubehör**



# K-Line K 820

Zwei Startmodelle, bewährt mit  
hydraulischem Antrieb

K 820

K 820 PRO

POWERED by  
**HONDA**

Schnellwechselanschluss  
(Ø 35 mm)



Höhenverstellbarer  
Handholm



Hydraulische  
Schnellsteckkupplungen




Hydrostatischer  
Fahrantrieb



## K 820 PRO

Vorwärts + rückwärts  
bis 6 km/h mit Schnellge-  
schwindigkeitsverstellung



## Optionen (siehe Seite 8)

- Bereifung

# K-Line K 1500

## Multifunktionales Komfortmodell

K 1500 G

K 1500 G-E Elektrostart

POWERED by  
**HONDA**™

3-fach verstellbarer  
Handholm



Winkelverstellbarer  
Führungsholm



Eigenentwickelte  
hydraulische Steuersysteme



Wartungsfreie Zahnradpumpe  
mit Direktantrieb



### Komfort-Bedienpanel

- Vorwärts + rückwärts bis 6 km/h
- Stufenlos verstellbarer hydraulischer Fahrtrieb
- Gerätezuschaltung
- Sanftes Anfahren und Anhalten

### Optionen (siehe Seite 8-9)

- Elektrostarter
- Stufenlos verstellbarer, hydraulischer Nebenantrieb
- Feststellbremse
- Bereifung

# K-Line K 2000

Der Bestseller als meistgekaufter  
Dienstleister

K 2000 G

K 2000 G-E Elektrostart

K 2000 D Diesel

K 2000 D-E Diesel-Elektrostart

POWERED by  
**HONDA**


Auch erhältlich  
mit HATZ DIESEL  
5,0 kW (6,8 PS)



Schwenk-Steuerung  
(optional nur in Verbindung  
mit E-Start)



Einschalthebel für  
hydraulischen Nebenantrieb



Differentialachse



Wartungsfreie  
Zahnradpumpe mit  
Direktantrieb



Hydraulischer  
Nebenantrieb

Bereifung  
z. B. 16 x 6,5-8 Blockprofil

Stufenlose Geschwindig-  
keitsverstellung für Fahr-  
und Nebenantrieb



## Optionen (siehe Seite 8-9)

- Elektrostarter
- Arbeitsscheinwerfer
- Positionsleuchte
- Rundumleuchte
- Bereifung



Made in Germany

# K-Line K 2100

Topmodell für die professionellsten Einsätze

**K 2100 G**

**K 2100 G-E** Elektrostart

**K 2100 D** Diesel

**K 2100 D-E** Diesel-Elektrostart

POWERED by  
**HONDA**

Auch erhältlich  
mit HATZ DIESEL  
5,0 kW (6,8 PS)



Stabiler  
Schnellwechselanschluss  
(Ø 70 mm)



Zurrösen – beidseitig  
für sicheren Transport



3-fach höhenverstellbarer  
Handholm



Großer Hydrauliktank  
10,5 Liter



Winkelverstellbarer  
und schwingungs-  
gedämpfter  
Führungsholm

Bereifung  
z. B. 16 x 6,5-8  
Blockprofil



## Komfort-Bedienpanel

- Vorwärts + rückwärts bis 7 km/h
- Serienmäßig: Stufenlos verstellbarer, hydraulischer Fahr- und Nebenantrieb
- Großer Ölmotor
- Sanftes Anfahren und Anhalten

## Optionen (siehe Seite 8-9)

- Elektrostarter
- Feststellbremse
- Arbeitsscheinwerfer
- Positionsleuchte
- Rundumleuchte
- Bereifung



# K-Line Bereifung und Zubehör

		K 820	K 1500	K 2000	K 2100
	4.00 - 8 Blockprofil	✓	✓	✓	✓
	4.00 - 8 Ackerstollen	✓	✓	✓	✓
	16 x 6.50 - 8 Blockprofil	✓	✓	✓	✓
	16 x 6.50 - 8 Ackerstollen	✓	✓	✓	✓
	Radgewichte 13 kg möglich bei allen Rädern	✓	✓	✓	✓
	Schneeketten für 16 x 6.50 - 8			✓	✓
	Schneeketten für 4.00 - 8	✓	✓	✓	✓
	Seitenbesen	✓	✓	✓	✓
	Schmutzsammel- behälter	✓	✓	✓	✓
	Gummispritzlappen	✓	✓	✓	✓
	Wasserspreng- einrichtung	✓	✓	✓	✓



Made in Germany



# K-Line Technische Daten













	K 820 G	K 820 PRO	K 1500 G	K 2000	K 2100 G
<b>Motor</b>	Honda 4-Takt-Industriemotor (nur K 820 L)	Honda 4-Takt-Industriemotor	Honda 4-Takt-Industriemotor	Honda 4-Takt-Industriemotor Hatz (Option)	Honda 4-Takt-Industriemotor Hatz (Option)
<b>Motorleistung</b>	4,1 kW (5,5 PS)	4,1 kW (5,5 PS)	4,8 kW (6,5 PS)	6,6 kW (9,0 PS) 5,0 kW (6,8 PS)	6,6 kW (9,0 PS) 5,0 kW (6,8 PS)
<b>Kraftstofftank</b>	1,1 Liter	1,1 Liter	3,6 Liter	6 Liter (5 Liter)	6 Liter
<b>E-Start</b>	nein	nein	ja (Option)	ja (Option)	ja (Option)
<b>Fahrtrieb: Antriebsart</b>	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch	hydrostatisch
<b>Fahrgeschwindigkeit stufenlos einstellbar: vorwärts rückwärts</b>	nein 5 km/h nein	ja 0-6 km/h 0-6 km/h	ja 0-7 km/h 0-7 km/h	ja 0-7 km/h 0-7 km/h	ja 0-7 km/h 0-7 km/h
<b>Lenksystem</b>	differential	differential	differential	differential	differential
<b>Feststellbremse</b>	nein	nein	ja (Option)	nein	ja (Option)
<b>Handholm: Verstellung Schwingungs- gedämpft</b>	ja nein	ja nein	ja ja	ja nein	ja ja
<b>Nebenantrieb: Leistung stufenlos einstellbar</b>	ja 9 l/min nein	ja 9 l/min nein	ja 9 l/min ja (Option)	ja 12 l/min ja	ja 12 l/min ja
<b>Hydrauliköltank</b>	4,5 Liter	4,5 Liter	8,5 Liter	8,5 Liter	10,5 Liter
<b>Grundgewicht ohne Ausrüstung</b>	80 kg	85 kg	100 kg	95 kg (140 kg)	110 kg (150 kg)



# K-Line Anbaugeräte

## Immer eine perfekte Lösung

	Frontkehr- maschinen	Radialbesen	Schneeschilder	Schleuderstreuer	Sulky
					
	Frontkehrmaschinen, hydraulisch angetrieben, pendelnd aufgehängt, 2 Laufräder Ø 100 mm, Höhenverstellung über 2 Spindeln, mit Skala, schwenkbar rechts/links, erhältlich mit unterschiedlichen Kehrbesen***	Radialbesen Ø 90 cm, hydraulisch angetrieben, 2-reihiger Polybesatz, Neigungswinkel rechts/links einstellbar, Höhenverstellung über das Laufrad	Schneeschild, schwenkbar rechts/links – mechanisch oder hydraulisch (nur in Verbindung mit e-Start), inklusiv ROBA Schürfleiste, höhenverstellbar über 2 Schleifkufen	Schleuderstreuer, 70 Liter Trichtervolumen, 0,5 m bis 4 m stufenlos einstellbar, mit kurzem oder langem Rührstab für feuchtes Streugut (OPTION), Abdeckplane (OPTION)	Sulky mit komfortablem Sitz, ausgeschäumte Laufräder 260 x 85 mm
<b>K 820</b> 	75 cm, 82 cm und 90 cm Arbeitsbreite, SSB* und SB** (OPTION), Kehrwalzendurchmesser Ø 32 cm	✓	85 cm und 100 cm Arbeitsbreite, 45 cm Schildhöhe, Belastungsgewicht	✓	
<b>K 820 Pro</b> 	75 cm, 82 cm und 90 cm Arbeitsbreite, SSB* und SB** (OPTION), Kehrwalzendurchmesser Ø 32 cm	✓	85 cm und 100 cm Arbeitsbreite, 45 cm Schildhöhe, Belastungsgewicht	✓	
<b>K 1500</b> 	75 cm, 82 cm und 90 cm Arbeitsbreite, SSB* und SB** (OPTION), Kehrwalzendurchmesser Ø 32 cm	✓	85 cm und 100 cm Arbeitsbreite, 45 cm Schildhöhe, Belastungsgewicht	✓	✓
<b>K 2000</b> 	100 cm und 125 cm Arbeitsbreite, SSB* und SB** (OPTION), Kehrwalzendurchmesser Ø 37 cm oder 45 cm	✓	100 cm, 115 cm und 125 cm Arbeitsbreite, 45 cm Schildhöhe, federklappbar, Belastungsgewicht, hydraulisch schwenkbar	✓	✓
<b>K 2100</b> 	100 cm und 125 cm Arbeitsbreite, SSB* und SB** (OPTION), Kehrwalzendurchmesser Ø 37 cm oder 45 cm	✓	100 cm, 115 cm und 125 cm Arbeitsbreite, 45 cm Schildhöhe, federklappbar, Belastungsgewicht	✓	✓

Seitenbesen, horizontal und vertikal einstellbar. Wahlweise mechanisch oder hydraulisch angetrieben. Durchmesser 40 cm. Zum Hochklappen, Anfahrssicherung.

Sammelbehälter aus PE-Kunststoff, vorbereitet für Wassersprengereinrichtung.



Made in Germany



K 820 mit Kehmaschine,  
Sammelbehälter und Seitenbesen



K 820 PRO mit Wildkrautbürste



Gummispritzlappen aus  
hochwertigem Material

Anhänger

Kunstrasen-  
Pflegebürste


Kunstrasenbesen

Kunstrasen-  
kehrmaschinen

Doppelmesser-  
Mähbalken

Wildkrautbürste

Wildkrautbrenner



Anhänger, inklusiv  
Fahrsitzwalzensteuer  
mit Abdeckung,  
70 cm Arbeitsbreite,  
70 Liter Trichtervolumen

Kunstrasenpflegebürste,  
100 cm Arbeitsbreite,  
hydraulisch angetrieben,  
Arbeitshöhe stufenlos  
einstellbar

Kunstrasenbesen,  
3-teilig,  
250 cm Arbeitsbreite,  
260 x 85 mm große  
Laufräder

Kunstrasenkehr-  
maschinen,  
100 cm und 125 cm  
Arbeitsbreite,  
Behälter mit Sieb

Doppelmesser-Mäh-  
balken von ESM,  
hydraulisch angetrieben,  
90 cm Arbeitsbreite,  
Höhenverstellung über  
2 Laufsohlen

Wildkrautbürste,  
Ø 40 cm,  
hydraulisch angetrieben,  
verstellbar in 2 Ebenen,  
höhenverstellbarer  
Spritzschutz

Wildkrautbrenner,  
75 cm und 100 cm  
Arbeitsbreite

K 820

K 820 Pro

K 1500

K 2000

K 2100

\* SSB: Schmutzbammelbehälter, aus PE-Kunststoff, 2 Lenkrollen, 2 Handgriffe, Gummidichtlappen

\*\* SB: Seitenbesen, Ø 40 cm

\*\*\* Kehrbesen-Besatz: Poly Voll, Poly Welldraht oder Poly Drall

5 Liter Wassersprengereinrichtung.  
Optimal für eine saubere Arbeit ohne Staub.

K 2000 mit 3-teiligem Kunstrasenbesen,  
Arbeitsbreite 250 cm

K 2000 mit Kunstrasenbürste



## Weitere Produkte aus unserem Lieferprogramm:

### Kehren

Anbaukehrmaschinen – vom Rasenmähtraktor bis zum Teleskoplader

### Mähen und Mulchen

Anbaumaschinen: Messerbalken, Schlegelmulcher, Kreiselmäher, Vertikalmulcher

Einzweckmaschinen: RoughCutter, SafetyCutter, VertiCutter

### Winterdienst

Schneeschilder, Streuer, Schnee-Kehrmaschinen

### Laub beseitigen

Selbstfahrende Laubbläser/VentoSilent, Anbaulaubbläser

Selbstfahrende Laubsauger/VelaSilent, Anbaulaubsauger, Laubsaugwagen

### Kunstrasenpflege

Kunstrasenbesen, Kunstrasenkehrmaschinen

### Universelle Einachser

K-Line - universelle, vollhydraulische Einachser von 5,5 PS bis 13 PS

### Bodenbearbeitung

Anbaumaschinen: Kreiseleggen, Aufsattelsähmaschinen

Einzweckmaschinen: Rasensähmaschinen/Seedomat, Bodenfräsen

### Wildkraut beseitigen

Anbaumaschinen zur mechanischen und thermischen Wildkrautbeseitigung  
für Flächen und Randstreifen

Ihr Fachhändler

